

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. S.02 (rev.00)

vydané v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a s § 2 a § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Identifikační údaje o výrobku: Sprchový set s termostatem **kielle** série Oudee a Nefia
20627010E, 20627014E, 20602040E, 20602044E

Distributor: SANITINO s.r.o., Moravská 1259, 57001 Litomyšl, CZ, IČO: 27545423

Výrobce: kielle GmbH, Südwestkorso 14, DE-12163 Berlin

Výrobní závod: kielle S-01

Distributor potvrzuje, že výše uvedené produkty jsou určeného použití jako výtokové armatury pro vnitřní vodovody nebo zařízení na zásobování vodou, pro dopravu a rozvody vody určené pro lidskou spotřebu, splňují technické požadavky stanovené určenými normami ČSN EN 817, ČSN EN 1717, ČSN 13 7100 a technickými předpisy - zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. (výrobky jsou vhodné pro krátkodobý styk s pitnou vodou).

Distributor prohlašuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého, určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Deklarované technické vlastnosti výrobku

Posuzované vlastnosti výrobku	Požadovaná / deklarovaná hodnota / třída	Výsledek zkoušky; zjištění AO 227	Posouzení [zkušební protokol]
Těsnost armatury před uzavěrem	bez netěsností při 1,6 MPa/60 s	bez netěsností	vyhovuje [2.2.1]
Těsnost – příčný průtok mezi vstupy	bez netěsností při 0,4 MPa/60 s	bez netěsností	vyhovuje [2.2.1]
Těsnost armatury za uzavěrem	bez netěsností při 0,4 MPa/60 s; 0,02 MPa/60 s	bez netěsností	vyhovuje [2.2.1]

Zkouška manuálně ovládané přepínací armatury	bez netěsností u výstupů při 0,4 MPa/60 s; 0,02 MPa/60 s	bez netěsností u výstupů	vyhovuje [2.2.1]
Odolnost TMV proti tlaku před uzávěrem	bez trvalé deformace při 2,5 MPa/60 s	bez trvalé deformace	vyhovuje [2.2.1]
Odolnost TMV proti tlaku za uzávěrem	bez trvalé deformace části při 0,4 MPa/60 s	bez trvalé deformace	vyhovuje [2.2.1]
Odolnost ovládacích zařízení v krutu	bez viditelné deformace součástí, ani zhoršení funkce po aplikaci kroutícího momentu $6 \pm 0,6 \text{ Nm/5 minut}$	bez viditelné deformace a bez zhoršení funkce	vyhovuje [2.2.1]
Zkouška odolnosti ovládacího zařízení TMV s přepínací arm.	100 000 cyklů – bez poškození součástí, těsní	po 100 000 cyklů – bez poškození součástí, těsní	vyhovuje [2.2.2]
Zkouška odolnosti regulátoru teploty	50 000 cyklů – bez poškození součástí, kroutící moment do 1,5 Nm, těsní, funkční	50 000 cyklů – bez poškození součástí, kroutící moment do 1,5 Nm, těsní, funkční	vyhovuje [2.2.2]
Rozměry [mm], závit, přípojka, převlečená matice	vstup A = $G \frac{1}{2} B$ vstup A 1 = $G \frac{3}{4} B$ A 2 = min. 9 A 3 = min. 15 G = 150 ± 1 G1 = 140 - 160	vstup A = $G \frac{1}{2} B$ vstup A 1 = $G \frac{3}{4} B$ A 2 = 11,05 A 3 = 16,45 G = 150,07 G 1 = 154,42	[vyhovuje [2.2.1]]
Značení, ochrana proti opáření	trvalé značení jménem nebo značkou výrobce, dodavatele, ovládací zařízení označeno pro studenou vodu a vpravo, pro teplou vodu a vlevo (z pohledu zepředu)	balení baterie označeno logem výrobce, ovládací zařízení označeno modrou barvou pro studenou vodu, červenou barvou pro teplou vodu, správné uspořádání	[vyhovuje [2.2.1]]

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba č. 227, Pražská 810/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, vydala:

Protokol o certifikaci č. 227-P5a-26-0118 a Certifikát výrobku č. 227/C5a/2026/0118 dne 12.05.2026



Rudolf Jániš, jednatel společnosti

V Litomyšli 02.06.2026